C² STAIN CLEAN

C² Stain Clean est un nettoyant semi-liquide qui élimine les taches d'huile et de graisse du béton. Il suffit de recouvrir la tache de C² Stain Clean : le mélange s'étale de lui-même comme une bouillie. En séchant, C² Stain Clean extrait la salissure de la surface et l'encapsule dans les substances actives du mélange. Laisser sécher pendant la nuit. La substance sirupeuse se sera alors transformée en poudre, facile à éliminer.

AVANTAGES

- Efficace également sur les taches anciennes et incrustées.
- Facile à utiliser : prêt à l'emploi, sans frotter ni poncer la tache.
- Ne laisse aucune trace.
- Élimine l'huile moteur, le liquide de frein, l'antigel, l'huile hydraulique, l'huile de graissage, l'huile alimentaire, les taches de graisse et les autres taches à base d'huile.

DONNÉES TECHNIQUES

ASPECT	Liquide blanc, sirupeux, odeur agréable
Densité	1,05
pH	10,5
Litres	0,5
Substances actives	n.a.
Extrait sec total	n.a.
Point d'éclair	>93 °C ASTM D3278
Point de congélation	0 °C
Durée de conservation	2 ans dans l'emballage fermé

INFORMATIONS IMPORTANTES

Avant utilisation, lisez toujours l'intégralité de l'étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) afin de prendre les précautions nécessaires. Utilisez un équipement de sécurité adapté et effectuez des contrôles sur le chantier, tant pendant l'application qu'après l'utilisation. C² Stain Clean n'altère pas l'imprégnation des sols en béton. Il peut également être utilisé sur des sols scellés, mais dans ce cas, il est possible que C² Stain Clean altère le scellement et que celui-ci doive être réappliqué localement. C'est pourquoi un test préalable doit toujours être effectué.

PRÉPARATION

Protégez les personnes, les véhicules, les biens, les plantes et toutes les surfaces qui ne seront pas traitées contre tout contact avec le produit. Testez la compatibilité de toutes les surfaces qui entreront en contact avec le produit. Nettoyez immédiatement à l'eau les surfaces et/ou matériaux qui ne devaient pas entrer en contact avec le produit.

Température de surface et de l'air

La température idéale est supérieure à 10 °C. S'il gèle au moment de l'application, veillez à ce que le produit soit entièrement dégelé avant de l'appliquer.

Matériel

Utilisez une brosse ou un aspirateur pour éliminer le résidu sec et poudreux.

Stockage et conservation

La durée de conservation indiquée s'entend pour un stockage debout, dans l'emballage scellé d'origine, dans un endroit sec. Veillez à une température

©2021 Crete Colors International

FICHE TECHNIQUE : C² Stain Clean

comprise entre 7 et 38 °C. Après utilisation, bien refermer l'emballage. Ne pas gerber les palettes. Le produit non utilisé et l'emballage doivent être éliminés de manière appropriée.

APPLICATION

Lisez la rubrique « Préparation » et la FDS avant utilisation.

Testez TOUJOURS le produit sur une petite partie de chaque surface afin de vérifier son adéquation, son rendement et le résultat souhaité, avant d'appliquer le produit sur l'ensemble. Effectuez le test avec le même matériel, la même préparation de surface et la même méthode d'application que ceux prévus pour l'application complète. Laissez bien sécher la surface avant de l'inspecter.

Dilution et mélange

Ne pas diluer ni modifier. Utiliser tel que livré. Bien agiter ou mélanger avant utilisation.

Rendement général

Le rendement dépend de la porosité et de la texture du sol. 0,5 L permet de nettoyer environ 250 cm². Le produit ne doit être appliqué que sur la tache elle-même !

Instructions d'application

La plupart des taches disparaissent en une seule application. Les taches profondément incrustées peuvent réapparaître et nécessiter une deuxième application.

1. Veillez à ce que la surface de la tache soit propre et sèche.
2. Agitez bien le produit et appliquez-le sur la tache jusqu'à ce qu'elle soit entièrement recouverte. Le mélange atteint automatiquement l'épaisseur nécessaire en s'étalant sur la tache.
3. Laissez sécher le mélange pendant 5 à 8 heures ou une nuit. Pendant le séchage, personne ne doit marcher dessus et la zone doit rester sèche ; si nécessaire, couvrez-la d'une « tente » en plastique. Évitez d'utiliser une bâche non respirante fixée de manière serrée sur le sol. Les temps de séchage dépendent des conditions ambiantes et peuvent varier. Le mélange se rétracte en séchant, ce qui entraîne de petites fissures à sa surface. Lorsque la surface est entièrement couverte de fissures, cela indique généralement que le mélange est complètement sec.
4. Balayez le résidu sec et jetez-le, ou aspirez-le.

NETTOYAGE

Retirer la poussière des poils de la brosse et nettoyer le filtre de l'aspirateur.

©2021 Crete Colors International

FICHE TECHNIQUE : C² Stain Clean

BONNES PRATIQUES

Toujours appliquer sur une surface sèche. Ne pas humidifier au préalable. Dès qu'une substance est renversée, essuyer autant d'huile que possible.

Éliminez un maximum de saletés avant l'application.

Veillez à ce que C² Stain Clean recouvre toute la tache ; il peut déborder de quelques centimètres sur les bords de la tache.

Après avoir balayé la poudre sèche, le sol peut être nettoyé de manière appropriée. Ainsi, tous les résidus seront éliminés.

Contrôlez régulièrement la zone nettoyée. Si la tache réapparaît, il s'agit d'une tache profondément incrustée qui doit être traitée à nouveau. Retraitez de la même manière.

GARANTIE

Les informations et recommandations sont basées sur nos propres recherches et sur celles de tiers, et ont été jugées exactes. Aucune garantie ne peut toutefois être donnée quant à leur exactitude, car nous n'avons aucune influence sur l'application du produit et ne pouvons anticiper chaque variation de support, de conditions et de méthodes utilisées. Les acheteurs doivent effectuer leurs propres tests afin de déterminer l'adéquation du produit. Crete Colors International garantit que ce produit est en parfait état. Dans la mesure permise par la loi, Crete Colors International ne donne aucune autre garantie, implicite ou explicite, concernant ce produit, y compris, sans s'y limiter, les garanties implicites de qualité marchande et d'adéquation à un usage particulier. Il incombe à l'acheteur d'effectuer ses propres tests afin de vérifier l'adéquation du produit.

La responsabilité de Crete Colors International est exclue dans tous les cas où le produit est utilisé pour traiter des zones spécifiques où des produits inadaptés ont été posés ou des traitements incorrects ont été effectués. L'acceptation et l'utilisation de ce produit dégagent Crete Colors de toute responsabilité de quelque nature que ce soit, y compris pour les dommages accessoires et consécutifs, quelle qu'en soit la cause. Cette garantie ne peut être modifiée ni étendue par des représentants de Crete Colors International, ni par ses distributeurs ou revendeurs.

SERVICE CLIENTÈLE

Notre personnel est toujours disponible pour une assistance produit, sans engagement. Envoyez un e-mail à info@cretecolors.be pour toute assistance technique. Si nécessaire, Crete Colors International sera contacté pour des recherches complémentaires et un soutien.

©2021 Crete Colors International