C² STAIN CLEAN

C² Stain Clean is een semi-vloeibare reiniger die olie- en vetvlekken uit beton verwijdert. De vlek dient simpelweg bedekt te worden met C² Stain Clean: het mengsel zal zich uitspreiden als een papje. Tijdens het drogen zal C² Stain Clean de verontreiniging uit het oppervlak verwijderen en inkapselen in de actieve stoffen van het mengsel. Laat overnacht drogen. De stroperige substantie zal veranderd zijn in een poeder, dat gemakkelijk verwijderd kan worden.

VOORDELEN

- Werkt ook op oude, ingetrokken vlekken.
- Gemakkelijk in gebruik: gebruiksklaar en geen schrobben of schuren op de vlek nodig.
- Laat geen sporen na.
- Verwijdert motorolie, remolie, antivries, hydraulische olie, smeerolie, culinaire olie, vetvlekken en andere vlekken op oliebasis.

TECHNISCHE DATA

VORM	Witte, stroperige vloeistof, aangename geur
Soortelijk gewicht	1.05
pH	10.5
Liters	0.5
Werkzame bestanddelen	n.v.t.
Totaal vaste stoffen	n.v.t.
Vlampunt	>93°C ASTM D3278
Vriespunt	0°C
Houdbaarheid	2 jaar in dichte verpakking

BELANGRIJKE INFO

Lees voor gebruik steeds het volledige etiket en de SDS-fiche om de juiste voorzorgsmaatregelen te treffen. Gebruik gepast veiligheidsmateriaal en doe controles op de werklocatie, zowel gedurende het aanbrengen als na het gebruik.C² Stain Clean tast de impregnatie van betonvloeren niet aan. Het kan ook gebruikt worden bij gesealde vloeren maar hierbij is het mogelijk dat C² Stain Clean de seal wel zal aantasten en dat deze plaatselijk opnieuw aangebracht moet worden. Daarom moet er steeds voorafgaandelijk getest worden.

VOORBEREIDING

Bescherm mensen, voertuigen, eigendommen, planten en alle oppervlakken die niet behandeld zullen worden tegen contact met het product. Test alle oppervlakken die in contact komen met het product op compatibiliteit. Oppervlakken en/of materialen die niet in contact mochten komen met het product, onmiddellijk reinigen met water.

Oppervlakte- en luchttemperatuur

De beste temperatuur is boven de 10°C. Indien het vriest wanneer het product aangebracht wordt, let er dan goed op dat het product volledig ontdooid is voordat het aanbracht wordt.

Uitrusting

Gebruik een borstel of een stofzuiger om het gedroogde, poederige residu te verwijderen.

Opslag en bewaren

Bij de gepubliceerde houdbaarheidsduur wordt uitgegaan van opslag rechtop van de in de fabriek verzegelde verpakking, op een

droge plaats. Zorg voor een temperatuur tussen 7-38 °C. Na gebruik, de verpakking goed afsluiten. Pallets niet dubbel stapelen. Ongebruikt product en de verpakking moeten op correcte wijze afgevoerd worden.

AANBRENGEN

Lees 'Voorbereiding' en de SDS-fiche voor gebruik.

TEST het product ALTIJD op een klein stukje van elk oppervlak om de geschiktheid, de dekkingsgraad en het beoogde resultaat te controleren, voor het product in zijn geheel aan te brengen. Test met dezelfde uitrusting, oppervlakte voorbereiding en applicatiemethode zoals het voor de volledige applicatie voorzien is. Laat het oppervlak goed drogen voor inspectie.

Verdunnen en mixen

Niet verdunnen of aanpassen. Gebruiken zoals aangeleverd. Goed opschudden of mengen voor gebruik.

Algemene dekkingsgraad

De dekkingsgraad is afhankelijk van de porositeit en textuur van de vloer. 0.5L zal ongeveer 250 cm² kunnen reinigen. Het product hoeft alleen op de vlek zelf aangebracht te worden!

Instructies voor het aanbrengen

De meeste vlekken zullen in één applicatie verwijderd zijn. Diep ingedrongen vlekken kunnen zich terug ontwikkelen en zullen nood hebben aan een tweede applicatie.

1. Zorg dat het oppervlak van de vlek zuiver en droog is.
2. Schud het product goed op en breng aan op de vlek tot de vlek volledig is bedekt. Het mengsel zal automatisch zijn benodigde dikte ontwikkelen in de tijd dat het zich verspreid over de vlek.
3. Laat het mengsel 5 – 8 uur of één nacht drogen. Tijdens het drogen mag er niemand doorlopen en dient het droog te blijven, dek desnoods af met een plastic 'tent'. Vermijd het gebruik van afdekzeil dat niet luchtdoorlatend is en strak op de vloer wordt bevestigd. De droogtijden zijn afhankelijk van de omgevingsfactoren en kunnen variëren. Het mengsel zal tijdens het drogen krimpen, dit resulteert in kleine barstjes aan het oppervlak van het mengsel. Wanneer het oppervlak volledig bedekt is met barstjes, wijst dit meestal op een volledige uitdroging van het mengsel.
4. Veeg het droge residu op en gooi het weg, of stofzuig het op.

Reiniging

Het stof uit de borstelharen verwijderen, de filter van de stofzuiger reinigen.

©2021 Crete Colors International

PRODUCT DATA SHEET: C² Stain Clean

BEST PRACTICES

Altijd aanbrengen op een droog oppervlak. Niet vooraf bevochtigen. Op het moment dat er een substantie gemorst wordt, zoveel mogelijk olie wegvegen.

Verwijder zoveel mogelijk vuil voor de applicatie.

Zorg dat C² Stain Clean de hele vlek bedekt, het mag enkele centimeters over de buitenranden van de vlek lopen.

Na het gedroogde poeder op te vegen, mag de vloer op de correcte manier gepoetst worden. Zo zal alle residu verwijderd zijn.

Controleer de gereinigde plek regelmatig. Mocht de vlek opnieuw verschijnen, betekent dit dat het een diep ingetrokken vlek is en deze opnieuw behandeld moet worden. Behandel opnieuw op dezelfde wijze.

GARANTIE

De informatie en aanbevelingen zijn gebaseerd op onze research en de research van anderen en zijn accuraat bevonden. Ondanks dit kan er geen garantie over de accuraatheid gegeven worden. Dit omdat we geen invloed hebben op het aanbrengen van het product en niet kunnen anticiperen op elke variatie in ondergrond, omstandigheden en de gebruikte methodes. De kopers dienen hun eigen tests te doen om de geschiktheid van het product te bepalen. Crete Colors International garandeert dat dit product in perfecte staat is. Waar wettelijk toegelaten, geeft Crete Colors International geen andere impliciete of expliciete garanties betreffende dit product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De koper is verantwoordelijk om zijn eigen tests te doen om op die manier de geschiktheid van het product te onderzoeken. Crete Colors International's aansprakelijkheid valt weg in alle gevallen waar het product wordt gebruikt om specifieke gebieden te behandelen waar foute producten zijn geplaatst of foute behandelingen zijn uitgevoerd. Aanvaarding en gebruik van dit product ontslaat Crete Colors van alle aansprakelijkheid van welke soort dan ook, inclusief aansprakelijkheid voor incidentele en daaruit volgende schade, ongeacht de oorzaak. Deze garantie mag niet aangepast of uitgebreid worden door vertegenwoordigers van Crete Colors International, noch door zijn verdelers of verkopers.

KLANTENSERVICE

Er is steeds personeel beschikbaar voor productassistentie, zonder verplichtingen. E-mail naar info@cretecolors.be voor technische ondersteuning. Waar nodig zal er contact opgenomen worden met Crete Colors International voor onderzoek en ondersteuning.

©2021 Crete Colors International